FORMAT SPECIAL 30L FORMAT SPECIAL 30L FORMAT SPECIAL 30L

XYLOPHENE® XYLOPHENE® XYLOPHENE®

- Ne pas réutiliser l'emballage après emploi du produit.
- Ne pas traiter les ruches.
- Le produit peut geler. Après dégel, le produit garde toutes ses propriétés.
- Ne pas traiter à proximité d'une source de chaleur (ex. : lampe halogène).
- Prendre les précautions nécessaires pour prévenir tout risque électrique.
- Faire un test préalable pour les bois exotiques ou riches en tanins.
- En cas de pulvérisation ou aspersion, XYLOPHENE recommande l'usage d'un masque à cartouches filtrantes contre les vapeurs de solvant organique de type A1 ou A2.
- Ventiler les locaux pendant et après l'application.

Cyperméthrine (N°CAS 52315-07-8) 0,1% m/m - 1 g/l
Propiconazole (N°CAS 60207-90-1) 0,15% m/m - 1,5 g/l
Tébuconazole (N°CAS 107534-96-3) 0,05% m/m - 0,5 g/l
IPBC (N°CAS 55406-53-6) 0,05% m/m - 0,5 g/l

Attention.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Tenir hors de portée des enfants.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Éviter le rejet dans l'environnement.
Recueillir le produit répandu.
Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.
Contient du (de la) 1, 2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol- 3-one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 220-239-6] (3:1) et propiconazole.
Peut déclencher une réaction allergique.
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
Ne pas manger et ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Durée de conservation = 3 ans.

UN 3082

9

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

C

A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

FABRICATION FRANÇAISE

PPG Retail France
ZI route de Thennes
80110 Moreuil

Plus de conseils :
01 56 84 03 95
www.xylophene.fr

ACIER RECYCLABLE

VOLUME NET : **30L**

25608/364056

3 261543 153463

universel

Traitement des bois en profondeur

GARANTIE* 20 ANS GARANTIE

* Voir au dos du pack.

Détruit vrillettes, termites, lyctus capricornes et champignons

6mm

Technologie oléométhrine haute pénétration

Curatif

Préventif

30L
= +/- 150m²

Matériel pinceau pulvérisateur horticole

1H Délai entre 2 couches

48H Séchage complet

Consommation
Bois sains 30L = 150m²
Bois attaqués 30L = 90m²

Nettoyage du matériel à l'eau

Mode d'emploi

1 **Sondez, buchez et brossez**

2 **Préparer le bois**
Poncez ou décapez

3 **Aspergez**
(2 ou 3 couches)

OU

Badigeonnez
(2 ou 3 couches)

Dégâts occasionnés par les parasites du bois

Type de parasite	Type de bois	Localisation	Manifestation
Capricorne	Résineux	Charpentes, huisseries, solives, lambourdes, planchers, menuiseries et meubles	
Lyctus	Feuillus riches en amidon	Moulures et menuiseries	
Vrillette	Tous les bois	Vieux bois, vieux meubles vieilles menuiseries et charpentes	
Termite	Tous les bois et matériaux riches en cellulose	Matériaux riches intérieurs/extérieurs	
Champignons 1 - bleuissement 2 - pourriture cubique 3 - pourriture fibreuse	Tous les bois	Tous les bois extérieurs	

Trucs et astuces

Parties encastrées : injectez les parties encastrées **www.xylophene.fr**

Bois attaqués par les termites et mérule : remplacez les bois.

Flashez-moi pour plus de vidéo

Préservation optimale des bois neufs : les traiter préventivement, tout particulièrement si vous êtes dans une région termitée.

Reconnaître un bois infesté : repérer les trous sur le bois, les tas de sciures sur le sol (lyctus, capricornes, vrillettes), tester la résistance du bois (champignons, termites) en faisant le test avec une pointe, si elle s'enfonce très facilement, le bois est infesté.

TECHNOLOGIE OLÉOMÉTHRINE

Formule exclusive mise au point par notre laboratoire de recherche et de développement.

- Confort d'application
- Performance accrue

TRAITEMENT XYLOPHENE en bois de bout = **jusqu'à 6 mm** de pénétration
2 fois plus qu'une micro-émulsion classique

Avantages

- Insecticide et fongicide.
- Incolore, non gras, ne tache pas le bois, ne relève pas les fibres du bois.
- Produit prêt à l'emploi.
- Facile d'application.
- Séchage rapide.
- Compatible avec toutes les finitions Bondex : lasures, peintures, vernis, cires, vitrificateurs, teintures.
- Recouvrement aprés 48h.

La gamme de Traitements XYLOPHENE Triple Action répond à tous les problèmes du bois selon la destination.
Efficacité 20 ans garantie*. Effectué dans les règles de l'art, le traitement offre une efficacité préventive insecticide jusqu'à 20 ans après diffusion complète, sur bois sains hors contact avec le sol. Pour une bonne efficacité préventive, les bois ne devront pas subir de ponçage, de coupe ou découpe.
* La garantie est limitée au remboursement du produit sur présentation du ticket de caisse et du bidon.
La durée du système peut être altérée en fonction de certains paramètres :
- application du Traitement Universel sur des bois déjà contaminés par un champignon.
- application sur des ouvrages dont la conception pourrait favoriser le développement de champignons et d'insectes (effet de condensation, choc thermique sous toiture, mauvaise ventilation, piège à eau, eau stagnante, station horizontale, bois en contact avec le sol, milieu humide confiné).

élixir design
CONTACT / AGENCY CONTACT:
Isabelle MARCHAND
isabelle@elixirdesign.fr
Bateau Le Chaland
1452 quai Marcel Dassault
92210 SAINT CLOUD
TEL : 33(0)1 55 39 40 30
FAX : 33(0)1 55 39 40 31

RELECTURE 14

PPG
Numéro de dossier : 04-13/2074
Evé Xylophene HD Universel 30L
Dimensions : 903 x 537 mm

DATE : 28/08/2014

Contact clientèle : Isabelle Marchand
Opérateur : Valéry Soubrier / Sabrina

DÉCOUPE / CUTTEROUDE
Ne pas imprimer / Do not print

INFOS DOCUMENT

Imports Joints Pictures Supplied:
Photoshop CC
Haute Définition
High Resolution
Cmjn / Cmyb
Psd Joints / Included

Polices / Fonts
Voir Liste Jointe
Live Text Font Included

Échelle Du Document Artwork Scale: 1/1

Échelle D'impression Printing Scale: 1/1

Impression / Printing:

Format / Size:
Illustrator CC

COULEURS UTILISÉES / COLORS USED :

PMS 877 C | PMS 1797 C | Cyan | Magenta | Jaune | Noir

Ceci est un document d'exécution et nécessite une étape de photogravure. Merci de vérifier la lecture du gencod. Merci de nous informer de toute modification de ce document. Les polices de caractères utilisées dans ce document vous sont fournies à seule fin d'imprimer le présent document. Leur utilisation pour toute autre destination est prohibée et doit faire l'objet de l'achat d'une licence. Elixir Design ne saurait être tenue pour responsable en cas d'utilisation frauduleuse.